



URSUS



INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

KONSTRUKCE VÝROBKU	pletená pracovní rukavice																											
VELIKOST	6, 7, 8, 9, 10, 11																											
MATERIÁL	BRINIX® P1U																											
NORMY	EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům EN 407:2020 Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)																											
STUPNĚ OCHRANY	 EN 388:2016 + A1:2018  EN 407:2020 <table><tr><td>Odolnost proti oděru</td><td>4</td><td>Omezené šíření plamene</td><td>X</td></tr><tr><td>Odolnost proti řezu Coupe test</td><td>5</td><td>Kontaktní teplo</td><td>1</td></tr><tr><td>Odolnost proti dalšímu trhání</td><td>4</td><td>Konvekční teplo</td><td>X</td></tr><tr><td>Odolnost proti propíchnutí</td><td>1</td><td>Radiační (sálavé) teplo</td><td>X</td></tr><tr><td>Odolnost proti řezu TDM</td><td>F</td><td>Malé rozstříky roztaveného kovu</td><td>X</td></tr><tr><td colspan="2">EN ISO 13997 je 96,9 N (Newton)</td><td>Velké množství roztaveného kovu</td><td>X</td></tr></table> <i>Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.</i>				Odolnost proti oděru	4	Omezené šíření plamene	X	Odolnost proti řezu Coupe test	5	Kontaktní teplo	1	Odolnost proti dalšímu trhání	4	Konvekční teplo	X	Odolnost proti propíchnutí	1	Radiační (sálavé) teplo	X	Odolnost proti řezu TDM	F	Malé rozstříky roztaveného kovu	X	EN ISO 13997 je 96,9 N (Newton)		Velké množství roztaveného kovu	X
	Odolnost proti oděru	4	Omezené šíření plamene	X																								
	Odolnost proti řezu Coupe test	5	Kontaktní teplo	1																								
	Odolnost proti dalšímu trhání	4	Konvekční teplo	X																								
	Odolnost proti propíchnutí	1	Radiační (sálavé) teplo	X																								
	Odolnost proti řezu TDM	F	Malé rozstříky roztaveného kovu	X																								
	EN ISO 13997 je 96,9 N (Newton)		Velké množství roztaveného kovu	X																								
	 základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice  značka shody EU Výrobek je vyroben v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425.																											
ZNAČENÍ	- jednotlivé rukavice jsou značeny na štítku všitém do lemu - 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce) - 100 párů je baleno do kartónu (do 15 kg)																											
NÁVOD K POUŽITÍ	- rukavice pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření nebo pořezání - rukavice neslouží jako ochrana proti bodnutí, propíchnutí apod - rukavice pro práci v provozech s riziky kontaktního tepla (kontaktní teplo nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou třídou 1 normy EN 407:2020) - rukavice nejsou odolné proti promáčení a nejsou určené pro použití ve vlhkém prostředí - rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů - rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, pokud není deklarována ochrana proti plameni - při proříznutí, protřetí, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukavice své užité vlastnosti - stupně ochrany platí pouze pro úplný výrobek se všemi vrstvami																											
NÁVOD K ÚDRŽBĚ	- rukavice se smí prát na 60°C a sušit v sušičce na základní program - skladování pouze v suchém prostředí - znečištěné výrobky se likvidují - po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami																											
NOTIFIKOVANÁ OSOBA	Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR																											
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	na internetových stránkách společnosti www.anticut.com																											

MIRO GLOVES S.R.O., RASINOVA 103/2, CZ – 602 00 BRNO
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM

