

TOKYO

INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

<table>
<tr><td>KONSTRUKCE VÝROBKU</td><td>Pletená pracovní rukavice s bavlněnou vložkou – vnější vrstvu tvoří vláko NOMEX, vnitřní vrstva je bavlněná vložka. Vložka i vrchní část jsou pleteny smyčkovou vazbou. Tato vazba vytváří v každé vrstvě ještě vzduchovou mezivrstvu, což přispívá k omezení prostupu tepla.</td></tr>
<tr><td>VELIKOST</td><td>6-11</td></tr>
<tr><td>MATERIÁL</td><td>BRINIX® A1TO</td></tr>
<tr><td>NORMY</td><td>EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody
EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
EN 407:2020 Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)</td></tr>
<tr><td>STUPNĚ OCHRANY</td><td>
EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020
<table>
<tr><td>Odolnost proti oděru</td><td>2</td><td>Omezené šíření plamene</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Odolnost proti řezu Coupe test</td><td>4</td><td>Kontaktní teplo</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Odolnost proti dalšímu trhání</td><td>4</td><td>Konvekční teplo</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Odolnost proti propíchnutí</td><td>4</td><td>Radiační (sálavé) teplo</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Odolnost proti řezu TDM</td><td>C</td><td>Malé rozstřiky roztaveného kovu</td><td>X</td></tr>
<tr><td>EN ISO 13997 je 15,7 N (Newton)</td><td></td><td>Velké množství roztaveného kovu</td><td>X</td></tr>
</table>
Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.
</td></tr>
<tr><td></td><td>základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice
značka shody EU
Výrobek je vyroben v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425.</td></tr>
<tr><td>ZNAČENÍ</td><td>- jednotlivé rukavice jsou značeny na štítku všitém do lemu
- 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce)
- 100 páru je baleno do kartónu (do 15 kg)</td></tr>
<tr><td>NÁVOD K POUŽITÍ</td><td>- rukavice pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření nebo pořezání
- rukavice pro práci v provozech s riziky kontaktního a konvekčního tepla (kontaktní teplo nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou třídou 3 normy EN 407:2020)
- dopad velkého množství roztaveného kovu může způsobit vznícení vnitřních bavlněných vrstev, které nejsou ošetřeny nehořlavou úpravou
- rukavice jsou vyrobené tak, aby je bylo možné v případě nouze rychle stáhnout
- rukavice nejsou odolné proti promáčení a nejsou určené pro použití ve vlhkém prostředí
- rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů
- rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, pokud není deklarována ochrana proti plameni
- při prořízntutí, protržení, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukavice své užitné vlastnosti
- stupně ochrany platí pouze pro úplný výrobek se všemi vrstvami</td></tr>
<tr><td>NÁVOD K ÚDRŽBĚ</td><td>- rukavice se nesmí prát ani sušit v sušičce
- skladování pouze v suchém prostředí; znečištěné výrobky se likvidují
- po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami</td></tr>
<tr><td>NOTIFIKOVANÁ OSOBA</td><td>Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR</td></tr>
<tr><td>EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</td><td>na internetových stránkách společnosti www.anticut.com</td></tr>
</table>

MIRO GLOVES S.R.O., GEN. PIKY 319/14, 779 00 OLOMOUC
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM