AMX STEEL SLEEVE

HERSTELLERINFORMATIONEN



<table>
<tr><td>KONSTRUKTION DES PRODUKTS</td><td>Gestrickter Armstulpe</td></tr>
<tr><td>GRÖßEN</td><td>10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 56 cm</td></tr>
<tr><td>MATERIÁL</td><td>BRINIX® A1ASSL</td></tr>
<tr><td>NORMEN</td><td>EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe, allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
EN 388:2016+A1:2018 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
EN 407:2020 Schutzhandschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)</td></tr>
<tr><td>LEISTUNGSSTUFEN:</td><td>
EN 388:2016 + A1:2018
<table>
<tr><td>Abriebfestigkeit</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Schnittfestigkeit Coupe-Test</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Weiterreißfestigkeit</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Durchstichfestigkeit</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Schnittfestigkeit TDM</td><td>F</td></tr>
</table>
EN ISO 13997 ist 43,8 N (Newton)
EN 407:2020
<table>
<tr><td>Begrenzte Flammenausbreitung</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Kontaktwärme (Erhöhung um 10 °C)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Konvektionswärme (Erhöhung um 24 °C)</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Strahlungswärme (Erhöhung um 24 °C)</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Kleine Tropfen Schmelzmetall</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Große Mengen Schmelzmetall</td><td>X</td></tr>
</table>
Aufgrund der Abstumpfung der Klinge während des Schnittfestigkeitstests (6.2.) sind die Ergebnisse des Schnittfestigkeitstests nur Richtwerte. Der TDM Schnittfestigkeitstes (6.3.) ist das Ergebnis eines Referenzdesigns.
</td></tr>
<tr><td>PIKTOGRAMM</td><td>Grundlegende Informationen zur Bestimmung der allgemeinen Anforderungen an Handschuhe
EU-Konformitätszeichen
Das Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2016/425.</td></tr>
<tr><td>VERPACKUNG</td><td>- die Armstulpen sind auf dem Etikett am Saum eingenäht
- 10 Paare werden in einen PE-Beutel zusammen mit den Herstellerinformationen verpackt (in deutscher Sprache)
- 100 Paare werden in einen Karton verpackt (ca 15 kg)</td></tr>
<tr><td>GEBRAUCHSANLEITUNG</td><td>- die Armstulpen sind für Arbeiten in Betrieben geeignet, wo das Risiko des Kratzens, Abschürfens oder Schneidens droht
- die Armstulpen für Kontaktwärme, die den in Klasse 1 von EN 407: 2020 angegebenen Wert nicht überschreiten darf
- bei Einschneiden, Durchreißen, Abrieb oder übermäßiger Verschmutzung verlieren die Armstulpen ihre Gebrauchseigenschaften
- die Armstulpen sind nicht gegen Durchweichen beständig
- die Armstulpen dürfen nicht angewendet werden, wenn ein Risiko des Verfangens in beweglichen Teilen von Maschinen besteht
- die Armstulpen nicht in Kontakt mit offenen Flammen kommen dürfen, wenn kein Flammenschutz deklariert wurde.
- die Schutzart gilt nur für das komplette Produkt mit allen Schichten</td></tr>
<tr><td>WARTUNGSANWEISUNGEN</td><td>- die Armstulpen dürfen nicht gewaschen oder im Wäschetrockner getrocknet werden
- die Armstulpen müssen trocken gelagert werden
- verschmutzte Produkte müssen entsorgt werden
- bei vorgeschriebener Wartung wird die Stabilität der erforderten Eigenschaften, die für die Beurteilung der Konformität mit den oben aufgeführten technischen Normen wesentlich sind, gewährleistet</td></tr>
<tr><td>NOTIFIZIERTE BEHÖRDE</td><td>Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, SR</td></tr>
<tr><td>EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</td><td>auf www.anticut.com</td></tr>
</table>

MIRO GLOVES S.R.O., GEN. PIKY 319/14, 779 00 OLOMOUC
BETRIEBSSTÄTTE: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM