antiCUT®

K155



INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

KONSTRUKCE VÝROBKU	pletená pracovní rukavice
VELIKOST	6, 7, 8, 9, 10, 11
MATERIÁL	BRINIX® AK155
NORMY	EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
STUPNĚ OCHRANY	**EN 388:2016 + A1:2018** Odolnost proti oděru: 2 Odolnost proti řezu Coupe test: 5 Odolnost proti dalšímu trhání: 4 Odolnost proti propíchnutí: 2 Odolnost proti řezu TDM: F *Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.* *EN ISO 13997 je 36,7 N (Newton)*
PIKTOGRAMY	základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice vhodné pro kontakt s potravinou značka shody EU Výrobek je vyroben v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425
ZNAČENÍ	- jednotlivé rukavice jsou značeny na štítku všitém do lemu - 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce) - 100 páru je baleno do kartónu (do 15 kg)
NÁVOD K POUŽITÍ	- rukavice pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření nebo pořezání - při prořízntutí, protržení, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukavice své užitné vlastnosti - rukavice nejsou odolné proti promáčení - rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů
NÁVOD K ÚDRŽBĚ	- rukavice se nesmí prát ani sušit v sušičce - skladování pouze v suchém prostředí - znečištěné výrobky se likvidují - po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami

MIRO GLOVES S.R.O., GEN. PIKY 319/14, 779 00 OLOMOUC
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM

MIRO®