# RYCHNOV



## HERSTELLERINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **KONSTRUKTION DES PRODUKTS** | Gestrickter Armstulpe |
| **GRÖßEN** | 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 56 cm |
| **MATERIÁL** | BRINIX® A1R |
| **NORMEN** | EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe, allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren<br>EN 388:2016+A1:2018 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken<br>EN 407:2020 Schutzhandschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) |
| **LEISTUNGSSTUFEN:** | **EN 388:2016 + A1:2018** / **EN 407:2020** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | 1 | Begrenzte Flammenausbreitung | X |
| Schnittfestigkeit Coupe-Test | 4 | Kontaktwärme (Erhöhung um 10 °C) | 1 |
| Weiterreißfestigkeit | 3 | Konvektionswärme (Erhöhung um 24 °C) | X |
| Durchstichfestigkeit | X | Strahlungswärme (Erhöhung um 24 °C) | X |
| Schnittfestigkeit TDM | C | Kleine Tropfen Schmelzmetall | X |
| *EN ISO 13997 ist 12,6 N (Newton)* | | Große Mengen Schmelzmetall | X |

Aufgrund der Abstumpfung der Klinge während des Schnittfestigkeitstests (6.2.) sind die Ergebnisse des Schnittfestigkeitstests nur Richtwerte. Der TDM Schnittfestigkeitstes (6.3.) ist das Ergebnis eines Referenzdesigns.

| | |
|---|---|
| **PIKTOGRAMM** | Grundlegende Informationen zur Bestimmung der allgemeinen Anforderungen an Handschuhe<br>Das Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2016/425<br>CE EU-Konformitätszeichen |
| **VERPACKUNG** | - die Armstulpen sind auf dem Etikett am Saum eingenäht<br>- 10 Paare werden in einen PE-Beutel zusammen mit den Herstellerinformationen verpackt (in deutscher Sprache)<br>- 100 Paare werden in einen Karton verpackt (ca 15 kg) |
| **GEBRAUCHSANLEITUNG** | - die Armstulpen sind für Arbeiten in Betrieben geeignet, wo das Risiko des Kratzens, Abschürfens oder Schneidens droht<br>- die Armstulpen für Kontaktwärme, die den in Klasse 1 von EN 407: 2020 angegebenen Wert nicht überschreiten darf<br>- bei Einschneiden, Durchreißen, Abrieb oder übermäßiger Verschmutzung verlieren die Armstulpen ihre Gebrauchseigenschaften<br>- die Armstulpen sind nicht gegen Durchweichen beständig<br>- die Armstulpen dürfen nicht angewendet werden, wenn ein Risiko des Verfangens in beweglichen Teilen von Maschinen besteht<br>- die Armstulpen nicht in Kontakt mit offenen Flammen kommen dürfen, wenn kein Flammenschutz deklariert wurde.<br>- die Schutzart gilt nur für das komplette Produkt mit allen Schichten |
| **WARTUNGSANWEISUNGEN** | - die Armstulpen dürfen nicht gewaschen oder im Wäschetrockner getrocknet werden<br>- die Armstulpen müssen trocken gelagert werden<br>- verschmutzte Produkte müssen entsorgt werden<br>- bei vorgeschriebener Wartung wird die Stabilität der erforderten Eigenschaften, die für die Beurteilung der Konformität mit den oben aufgeführten technischen Normen wesentlich sind, gewährleistet |
| **NOTIFIZIERTE BEHÖRDE** | Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, SR |
| **EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG** | auf www.anticut.com |

**MIRO GLOVES S.R.O., GEN. PIKY 319/14, 779 00 OLOMOUC**
**BETRIEBSSTÄTTE: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY**
**WWW.ANTICUT.COM**