



K185 SLEEVE



INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

KONSTRUKCE VÝROBKU	pletený pracovní rukávnik													
VELIKOST	30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 56 cm													
MATERIÁL	BRINIX® AK185													
NORMY	EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům													
STUPŇ OCHRANY	 EN 388:2016 + A1:2018 <table><tr><td>Odolnost proti oděru</td><td>2</td><td rowspan="5"><i>Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.</i> <i>EN ISO 13997 je 36,7 N (Newton)</i></td></tr><tr><td>Odolnost proti řezu Coupe test</td><td>5</td></tr><tr><td>Odolnost proti dalšímu trhání</td><td>4</td></tr><tr><td>Odolnost proti propíchnutí</td><td>2</td></tr><tr><td>Odolnost proti řezu TDM</td><td>F</td></tr></table>			Odolnost proti oděru	2	<i>Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.</i> <i>EN ISO 13997 je 36,7 N (Newton)</i>	Odolnost proti řezu Coupe test	5	Odolnost proti dalšímu trhání	4	Odolnost proti propíchnutí	2	Odolnost proti řezu TDM	F
	Odolnost proti oděru	2	<i>Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.</i> <i>EN ISO 13997 je 36,7 N (Newton)</i>											
	Odolnost proti řezu Coupe test	5												
	Odolnost proti dalšímu trhání	4												
	Odolnost proti propíchnutí	2												
	Odolnost proti řezu TDM	F												
PIKTOGRAMY	 základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice  vhodné pro kontakt s potravinou  značka shody EU Výrobek je vyroben v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425													
	ZNAČENÍ	- jednotlivé rukávniky jsou značeny na štítku všítem do lemu - 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce) - 100 párů je baleno do kartónu (do 15 kg)												
NÁVOD K POUŽITÍ	- rukávnik pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření, pořezání a ušpinění - rukávnik neslouží jako ochrana proti bodnutí, propíchnutí apod. - při proříznutí, protřžení, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukávniky své užité vlastnosti - rukávniky nejsou odolné proti promáčení - rukávniky se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů													
NÁVOD K ÚDRŽBĚ	- rukávniky se smí prát na 60°C a sušit v sušičce na základní program - skladování pouze v suchém prostředí - znečištěné výrobky se likvidují - po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami													
NOTIFIKOVANÁ OSOBA	Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR													
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	na internetových stránkách společnosti www.anticut.com													

MIRO GLOVES S.R.O., GEN. PIKY 319/14, 779 00 OLOMOUC
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM

