



HULK



INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

KONSTRUKCE VÝROBKU	pletený pracovní rukávnik			
VELIKOST	bez velikosti			
MATERIÁL	BRINIX® A1H			
NORMY	EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům EN 407:2020 Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)			
STUPNĚ OCHRANY	 EN 388:2016 + A1:2018  EN 407:2020			
	Odolnost proti oděru	2	Omezené šíření plamene	X
	Odolnost proti řezu Coupe test	4	Kontaktní teplo	1
	Odolnost proti dalšímu trhání	2	Konvekční teplo	X
	Odolnost proti propíchnutí	2	Radiační (sálavé) teplo	X
	Odolnost proti řezu TDM	B	Malé rozstříky roztaveného kovu	X
	EN ISO 13997 je 8,8 N (Newton)		Velké množství roztaveného kovu	X
Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.				
PIKTOGRAMY	 základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice  značka shody EU Výrobek je vyroben v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425			
ZNAČENÍ	- jednotlivé rukávniky jsou značeny na štítku všítem do lemu - 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce) - 100 párů je baleno do kartónu (do 15 kg)			
NÁVOD K POUŽITÍ	- rukávnik pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření, pořezání a ušpinění - rukávnik neslouží jako ochrana proti bodnutí, propíchnutí apod. - rukávnik pro práci v provozech s riziky kontaktního tepla, které nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou třídou 1 normy EN 407:2020 - při proříznutí, protřžení, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukávniky své užité vlastnosti - rukávniky nejsou odolné proti promáčení - rukávniky se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů - rukávniky nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, pokud není deklarována ochrana proti plameni - stupně ochrany platí pouze pro úplný výrobek se všemi vrstvami			
NÁVOD K ÚDRŽBĚ	- rukávniky se smí prát na 60°C a sušit v sušičce na základní program - skladování pouze v suchém prostředí - znečištěné výrobky se likvidují - po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami			
NOTIFIKOVANÁ OSOBA	Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR			
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	na internetových stránkách společnosti www.anticut.com			

MIRO GLOVES S.R.O., RASINOVA 103/2, CZ – 602 00 BRNO
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM

