antiCUT® SINGER



INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

<table>
<tr><td>KONSTRUKCE VÝROBKU</td><td>pletená pracovní rukavice</td></tr>
<tr><td>VELIKOST</td><td>6, 7, 8, 9, 10, 11</td></tr>
<tr><td>MATERIÁL</td><td>BRINIX® A1S</td></tr>
<tr><td>NORMY</td><td>EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody
EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
EN 407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům</td></tr>
<tr><td>STUPNĚ OCHRANY</td><td>
EN 388:2016 +A1:2018 EN 407:2004
<table>
<tr><td>Odolnost proti oděru</td><td>3</td><td>Chování při hoření</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Odolnost proti řezu Coupe test</td><td>3</td><td>Kontaktní teplo</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Odolnost proti dalšímu trhání</td><td>4</td><td>Konvekční teplo</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Odolnost proti propíchnutí</td><td>1</td><td>Sálavé teplo</td><td>X</td></tr>
<tr><td>Odolnost proti řezu TDM</td><td>C</td><td>Odstřiky malých kousků roztaveného kovu</td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="2">EN ISO 13997 je 12,1 N (Newton)</td><td>Velké množství roztaveného kovu</td><td>X</td></tr>
<tr><td colspan="4">Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PIKTOGRAMY</td><td>základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice
značka shody EU
Výrobek je vyroben v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425.</td></tr>
<tr><td>ZNAČENÍ</td><td>- jednotlivé rukavice jsou značeny na štítku všitém do lemu
- 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce)
- 100 páru je baleno do kartónu (do 15 kg)</td></tr>
<tr><td>NÁVOD K POUŽITÍ</td><td>- rukavice pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření nebo pořezání
- rukavice neslouží jako ochrana proti bodnutí, propíchnutí apod.
- rukavice pro práci v provozech s riziky kontaktního tepla, které nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou třídou 1 normy EN 407:2004
- při proříznutí, protržení, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukavice své užitné vlastnosti
- rukavice nejsou odolné proti promáčení
- rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů</td></tr>
<tr><td>NÁVOD K ÚDRŽBĚ</td><td>- rukavice se nesmí prát ani sušit v sušičce
- skladování pouze v suchém prostředí
- znečištěné výrobky se likvidují
- po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami</td></tr>
<tr><td>NOTIFIKOVANÁ OSOBA</td><td>Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR</td></tr>
<tr><td>EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</td><td>na internetových stránkách společnosti www.anticut.com</td></tr>
</table>

MIRO GLOVES S.R.O., GEN. PIKY 319/14, 779 00 OLOMOUC
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM

MIRO®