



TOKYO



INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

KONSTRUKCE VÝROBKU	Pletená pracovní rukavice s bavlněnou vložkou – vnější vrstvu tvoří vlákno NOMEX, vnitřní vrstva je bavlněná vložka. Vložka i vrchní část jsou pleteny smyčkovou vazbou. Tato vazba vytváří v každé vrstvě ještě vzduchovou mezivrstvu, což přispívá k omezení prostupu tepla.			
VELIKOST	6-11			
MATERIÁL	BRINIX® AITO			
NORMY	EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům EN 407:2020 Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)			
STUPNĚ OCHRANY	 EN 388:2016 + A1:2018		 EN 407:2020	
	Odolnost proti oděru	2	Omezené šíření plamene	4
	Odolnost proti řezu Coupe test	4	Kontaktní teplo	3
	Odolnost proti dalšímu trhání	4	Konvekční teplo	3
	Odolnost proti propíchnutí	4	Radiační (sálavé) teplo	X
	Odolnost proti řezu TDM	C	Malé rozstříky roztaveného kovu	X
	EN ISO 13997 je 15,7 N (Newton)		Velké množství roztaveného kovu	X
	Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.			
	 základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice			
	 značka shody EU			
	Výrobek je vyroben v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425.			
ZNAČENÍ	- jednotlivé rukavice jsou značeny na štítku všítem do lemu - 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce) - 100 párů je baleno do kartónu (do 15 kg)			
NÁVOD K POUŽITÍ	- rukavice pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření nebo pořežení - rukavice pro práci v provozech s riziky kontaktního a konvekčního tepla (kontaktní teplo nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou třídou 3 normy EN 407:2020) - dopad velkého množství roztaveného kovu může způsobit vznícení vnitřních bavlněných vrstev, které nejsou ošetřeny nehořlavou úpravou - rukavice jsou vyrobené tak, aby je bylo možné v případě nouze rychle stáhnout - rukavice nejsou odolné proti promáčení a nejsou určené pro použití ve vlhkém prostředí - rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů - rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, pokud není deklarována ochrana proti plameni - při proříznutí, protřetí, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukavice své užité vlastnosti - stupně ochrany platí pouze pro úplný výrobek se všemi vrstvami			
NÁVOD K ÚDRŽBĚ	- rukavice se smí prát na 60°C a sušit v sušičce na základní program - skladování pouze v suchém prostředí; znečištěné výrobky se likvidují - po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami			
NOTIFIKOVANÁ OSOBA	Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR			
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	na internetových stránkách společnosti www.anticut.com			

MIRO GLOVES S.R.O., RASINOVA 103/2, CZ – 602 00 BRNO
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM

