TOKYO



HERSTELLERINFORMATIONEN

KONSTRUKTION DES PRODUKTS	Gestrickter Arbeitshandschuh mit Baumwolleinlage - die äußere Schicht besteht aus NOMEX Zug, die innere Schicht ist eine Baumwolleinlage. Sowohl die Decksohle als auch der obere Teil sind in Maschenbindung gestrickt. Diese Verbindung erzeugt in jeder Schicht eine Luftzwischenschicht, die zur Begrenzung der Wärmeübertragung beiträgt.
GRÖßEN	6-11
MATERIAL	BRINIX® A1TO
NORMEN	EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe, allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren EN 388:2016+A1:2018 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken EN 407:2020 Schutzhandschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)
LEISTUNGSSTUFEN:	**EN 388:2016 + A1:2018**

Abriebfestigkeit	2	Begrenzte Flammenausbreitung	4
Schnittfestigkeit Coupe-Test	4	Kontaktwärme (Erhöhung um 10 °C)	3
Weiterreißfestigkeit	4	Konvektionswärme (Erhöhung um 24 °C)	3
Durchstichfestigkeit	4	Strahlungswärme (Erhöhung um 24 °C)	X
Schnittfestigkeit TDM	C	Kleine Tropfen Schmelzmetall	x
EN ISO 13997 ist 15,7 N (Newton)		Große Mengen Schmelzmetall	X

EN 407:2020

Aufgrund der Abstumpfung der Klinge während des Schnittfestigkeitstests (6.2.) sind die Ergebnisse des Schnittfestigkeitstests nur Richtwerte. Der TDM-Schnittfestigkeitstest (6.3) ist das Ergebnis eines Referenzdesigns.

PIKTOGRAMM	Grundlegende Informationen zur Bestimmung der allgemeinen Anforderungen an Handschuhe EU-Konformitätszeichen Das Produkt wird gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates hergestellt.
VERPACKUNG	- die Handschuhe sind auf dem Etikett am Saum eingenäht - 10 Paare werden in einen PE-Beutel zusammen mit den Herstellerinformationen verpackt (in deutscher Sprache); 100 Paare werden in einen Karton verpackt (ca 15 kg)
GEBRAUCHSANLEITUNG	- die Handschuhe sind für Arbeiten in Betrieben geeignet, wo das Risiko des Kratzens, Abschürfens oder Schneidens droht - die Handschuhe für Konvektive Hitze und Kontaktwärme, die den in Klasse 3 von EN 407: 2020 angegebenen Wert nicht überschreiten darf - Durch den Aufprall einer großen Menge geschmolzenen Metalls können sich innere Baumwollschichten entzünden, die nicht mit Flammschutzmittel behandelt werden - bei Einschneiden, Durchreißen, Abrieb oder übermäßiger Verschmutzung verlieren die Handschuhe ihre Gebrauchseigenschaften - die Handschuhe sind nicht gegen Durchweichen beständig und sind nicht für den Einsatz in nassen Umgebungen vorgesehen - die Handschuhe dürfen nicht angewendet werden, wenn ein Risiko des Verfangens in beweglichen Teilen von Maschinen besteht; Handschuhe sind so konzipiert, dass sie im Notfall schnell ausgezogen werden können - die Handschuhe nicht in Kontakt mit offenen Flammen kommen dürfen, wenn kein Flammenschutz deklariert wurde - die Schutzart gilt nur für das komplette Produkt mit allen Schichten
WARTUNGSANWEISUNGEN	- die Handschuhe dürfen bei 60 °C gewaschen und in einem Trockner mit eingestelltem Basisprogramm getrocknet werden; die Handschuhe müssen trocken gelagert werden; verschmutzte Produkte müssen entsorgt werden - bei vorgeschriebener Wartung wird die Stabilität der erforderten Eigenschaften, die für die Beurteilung der Konformität mit den oben aufgeführten technischen Normen wesentlich sind, gewährleistet
NOTIFIZIERTE BEHÖRDE	Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizanske, SR
EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	auf www.anticut.com

MIRO GLOVES S.R.O., GEN. PIKY 319/14, 779 00 OLOMOUC
BETRIEBSSTÄTTE: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM